



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto

Identificador de producto SGA #1749 SM ARNOLD DARK CHARCOAL GRAY 65-608

Otros medios de identificación

Código del producto 06094 711320 604

Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso recomendado No se dispone.

Restricciones recomendadas Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Datos sobre el proveedor

Nombre de la empresa Quest Industrial Products, LLC.

Dirección N92 W 14701 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051
Estados Unidos

Teléfono Asistencia general (262) 255-9500

Página web quest-ip.com

Correo electrónico info@quest-ip.com

Número de teléfono para emergencias Chemtrec Phone 800-424-9300

2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Peligros físicos | Aerosoles inflamables | Categoría 2 |
| Peligros para la salud | Toxicidad aguda por vía oral | Categoría 5 |
| | Corrosión/irritación cutáneas | Categoría 2 |
| | Lesiones oculares graves/irritación ocular | Categoría 2A |
| | Mutagenicidad en células germinales | Categoría 1B |
| | Carcinogenicidad | Categoría 1A |
| | Toxicidad para la reproducción | Categoría 1 |
| | Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única | Categoría 3, efectos narcóticos |
| Peligros para el medio ambiente | Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas | Categoría 1 |
| | Peligro para el medio ambiente acuático — con efectos nocivos agudos | Categoría 3 |
| | Peligro para el medio ambiente acuático — con efectos nocivos duraderos | Categoría 3 |

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia



Palabra de advertencia Peligro

Indicación de peligro Aerosol extremadamente inflamable. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Susceptible de provocar cáncer. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia**Prevención**

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. – No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después del uso. No respirar nieblas o vapores. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes de protección. Usar equipo de protección para los ojos/la cara. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda.

Respuesta

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Eliminación

Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros que no conducen a una clasificación

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria

La mezcla contiene un 36.72 % de componentes de toxicidad oral aguda desconocida. El% de la mezcla está constituido por uno o varios componentes de peligro(s) agudo(s) desconocido(s) para el medio ambiente acuático. La mezcla contiene un 81.23 % de componentes de toxicidad a largo plazo para el medio ambiente acuático desconocida.

3. Composición/información sobre los componentes**Mezclas**

| Identidad química | Nombre(s) común(es), sinónimo(s) | Número CAS y otros identificadores únicos | Concentración |
|--|----------------------------------|---|---------------|
| ACETONA | | 67-64-1 | 40 - < 50 |
| N-Butano | | 106-97-8 | 10 - < 20 |
| TOLUENO | | 108-88-3 | 10 - < 20 |
| metil etil cetona | | 78-93-3 | 1 - < 3 |
| PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE | | 108-65-6 | 1 - < 3 |
| XILENO | | 1330-20-7 | 1 - < 3 |
| 1-Metil-2-pirrolidona | | 872-50-4 | < 1 |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | | 85-68-7 | < 1 |
| DIÓXIDO DE TITANIO | | 13463-67-7 | < 1 |
| NEGRO DE HUMO | | 1333-86-4 | < 0.3 |
| etilbenceno | | 100-41-4 | < 0.3 |
| Otros componentes por debajo de los límites a informar | | | 20 - < 30 |

4. Primeros auxilios**Descripción de los primeros auxilios necesarios****Inhalación**

Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

Contacto con la cutánea

Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Contacto con los ocular

Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

| | |
|---|---|
| Ingestión | Enjuagarse la boca. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. |
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados | Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Una exposición prolongada puede producir efectos crónicos. |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial | Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. |
| Información General | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. |

5. Medidas de lucha contra incendios

| | |
|---|--|
| Medios de extinción apropiados | Pulvo. Espuma resistente al alcohol. Bióxido de carbono (CO2). |
| Medios no adecuados de extinción | No utilizar agua a presión, puede extender el incendio. |
| Peligros específicos del producto químico | Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a la llama. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios | Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo o SCBA (por sus siglas en inglés). |
| Equipos/instrucciones para la lucha contra incendios | Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Los contenedores deberían refrigerarse con agua para evitar que suba la presión del vapor. Al combatir incendios masivos en el área de carga, utilizar manguera no-tripulada o monitor de boquillas, si es posible. Si no, retirarse y dejar que prosiga el incendio hasta que se apague. |
| Métodos específicos | Utilizar procedimientos estándar contra incendios considerar los riesgos de otros materiales involucrados. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. |
| Riesgos generales de incendio | Aerosol extremadamente inflamable. |

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

| | |
|--|---|
| Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia | |
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No respirar nieblas o vapores. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para información sobre protección personal, véase la sección 8. |
| Para el personal de los servicios de emergencia | Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Use protección personal como recomendado en la sección 8 de la HDS. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | No dispersar en el medio ambiente. Impidas nuevos escapes o derrames de forma segura. No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua. Informar al personal administrativo o de supervisión pertinente de todos los escapes al medio ambiente. |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos | Consulte las fichas de datos de seguridad adjuntas y/o instrucciones para su uso. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua. |
| | Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Para información sobre la eliminación, véase la sección 13. |

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después del uso. No utilizar si falta el botón pulverizador o está defectuoso. No lo pulverice sobre llamas o cualquier otro material incandescente. No fume mientras utilice el producto o hasta que la superficie pulverizada se haya secado bien. No corte, suelde, taladre, esmerile ni esponga los recipientes al calor, llama, chispas ni otras fuentes de ignición. Todo el equipo que se utiliza al manejar el producto debe estar conectado a tierra. No reutilice los recipientes vacíos. No respirar nieblas o vapores. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. No degustar o ingerir el producto. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. De ser posible, debe manejarse en sistemas cerrados. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispersar en el medio ambiente. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Aerosol de Nivel 3.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Guardar bajo llave. Recipiente a presión. Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No punzar, incinerar ni aplastar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede acumular cargas estáticas que pueden causar chispas y volverse una fuente de ignición. Consérvese alejado de materiales incompatibles (consulte la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional

| México. Valores límite de exposición ocupacional | | | |
|--|------|------------------------|-------|
| Componentes | Tipo | Valor | |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | STEL | 3000 mg/m3 1260 ppm | |
| | TWA | 2400 mg/m3 1000 ppm | |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | STEL | 20 mg/m3 | |
| | TWA | 10 mg/m3 | |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | STEL | 545 mg/m3 125 ppm | |
| | TWA | 435 mg/m3 100 ppm | |
| | STEL | 885 mg/m3 | |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | TWA | 300 ppm | |
| | TWA | 590 mg/m3 200 ppm | |
| N-Butano (CAS 106-97-8) | TWA | 1900 mg/m3 800 ppm | |
| | STEL | 7 mg/m3 | |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | TWA | 3.5 mg/m3 | |
| | TWA | 188 mg/m3 50 ppm | |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | STEL | 655 mg/m3 150 ppm | |
| | TWA | 435 mg/m3 100 ppm | |
| | TWA | 100 ppm | |
| EE.UU. Valores umbrales ACGIH | | | |
| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | STEL | 750 ppm | |
| | TWA | 500 ppm | |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | TWA | 10 mg/m3 | |
| | TWA | 20 ppm | |

EE.UU. Valores umbrales ACGIH

| Componentes | Tipo | Valor | Forma |
|---------------------------------|------|----------|---------------------|
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | STEL | 300 ppm | |
| | TWA | 200 ppm | |
| N-Butano (CAS 106-97-8) | STEL | 1000 ppm | |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | TWA | 3 mg/m3 | Fracción inhalable. |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | TWA | 20 ppm | |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | STEL | 150 ppm | |
| | TWA | 100 ppm | |

Valores límites biológicos**Índices de exposición biológica de ACGIH**

| Componentes | Valor | Determinante | Espécimen | Hora de muestreo |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|
| 1-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) | 100 mg/l | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone | orina | * |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | 50 mg/l | Acetona | orina | * |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | 0.15 g/g | Suma del ácido mandélico y el ácido fenilgloxílico | Creatinina en orina | * |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | 2 mg/l | MEK | orina | * |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | 0.3 mg/g | o-Cresol, con hidrólisis | Creatinina en orina | * |
| | 0.03 mg/l | Tolueno | orina | * |
| | 0.02 mg/l | Tolueno | sangre | * |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | 1.5 g/g | Ácidos metilhipúricos | Creatinina en orina | * |

* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

Índices de exposición biológica. México

| Componentes | Valor | Determinante | Espécimen | Hora de muestreo |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|------------------|
| 1-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) | 100 mg/l | 5-Hidroxi-n-metil-2-pirrolidona | orina | * |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | 50 mg/l | Acetona | orina | * |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | 0.7 g/g | Suma de ácido mandélico y ácido fenilgloxílico | Creatinina en orina | * |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | 2 mg/l | MEK | orina | * |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | 1.6 g/g | Ácido hipúrico | Creatinina en orina | * |
| | 0.5 mg/l | o-metilfenol; cresol | orina | * |
| | 0.05 mg/l | Tolueno | sangre | * |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | 1.5 g/g | Ácido metilhipúricos | Creatinina en orina | * |

* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

Directrices de exposición**OEL, México: Efectos sobre la cutánea**

TOLUENO (CAS 108-88-3)

Puede ser absorbido a través de la piel.

Método de control por rango de exposición No se dispone.

| | |
|---|---|
| Controles de ingeniería adecuados | Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto. |
| Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados | |
| Protección para los ojos/la cara | Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles). |
| Protección cutánea | |
| Protección para las manos | Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos. El suministrador de guantes puede recomendar guantes adecuados. |
| Otros | Use ropa adecuada resistente a los productos químicos. |
| Protección respiratoria | Si se exceden los niveles permisibles use un filtro mecánico o cartucho para vapores orgánicos de NIOSH o un respirador con suministro de aire. |
| Peligros térmicos | Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario. |
| Consideraciones generales sobre higiene | No fumar durante su utilización. Manténgase apartado de bebidas y alimentos. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar los contaminantes. |

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

| | |
|----------------------|----------------|
| Estado físico | Líquido. |
| Forma | aerosol |
| Color | No se dispone. |

Olor No se dispone.

Umbral olfativo No se dispone.

pH No se dispone.

Punto de fusión/punto de congelación -187.6 °C (-305.68 °F) estimado

Punto inicial e intervalo de ebullición -42.1 °C (-43.78 °F) estimado

Punto de inflamación -104.4 °C (-156.0 °F) estimado

Tasa de evaporación No se dispone.

Inflamabilidad (sólido, gas) No aplicable.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de inflamabilidad (%) 1.3 % estimado

Límite superior de inflamabilidad (%) 12.8 % estimado

Límite inferior de explosividad (%) No se dispone.

Límite de explosividad superior (%) No se dispone.

Presión de vapor 2275.94 hPa estimado

Densidad de vapor No se dispone.

Densidad relativa No se dispone.

Solubilidad(es)

Solubilidad (agua) No se dispone.

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua No se dispone.

| | |
|--|--|
| Temperatura de auto-inflamación | 287.78 °C (550 °F) estimado |
| Temperatura de descomposición | No se dispone. |
| Viscosidad | No se dispone. |
| Otras informaciones | |
| Densidad | 6.04 lbs/gal |
| Calor de combustión (NFPA 30B) | 30.35 kJ/g estimado |
| Porcentaje de volátiles | 91.61 |
| Gravedad específica | 0.72 |
| COV | 4.85 lbs/gal Regulatory 581.75 g/l Regulatory 2.95 lbs/gal Material 353.82 g/l Material |

10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| Reactividad | El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. |
| Estabilidad química | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | No ocurren polimerizaciones peligrosas. |
| Condiciones que deben evitarse | Evitar temperaturas superiores al punto de inflamación. Evitar el contacto con materiales incompatibles. |
| Materiales incompatibles | Ácidos fuertes. Agentes oxidantes fuertes. Nitratos. halógenos flúor cloro |
| Productos de descomposición peligrosos | No se conocen productos de descomposición peligrosos. |

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

| | |
|--------------------------------|--|
| Inhalación | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala. Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. La inhalación prolongada puede resultar nociva. |
| Contacto con la cutánea | Provoca irritación cutánea. |
| Contacto con los ocular | Provoca irritación ocular grave. |
| Ingestión | Puede ser nocivo en caso de ingestión. |
| Síntomas | Dolor de cabeza. Puede provocar somnolencia y vértigo. Náusea, vómitos. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. |

Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|------------------------|--|
| Toxicidad aguda | Puede ser nocivo en caso de ingestión. Efectos narcóticos. |
|------------------------|--|

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1-Metil-2-pirrolidona (CAS 872-50-4) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | 8000 mg/kg |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 3914 mg/kg |
| | | 4.2 ml/kg |
| | ratón | 5130 mg/kg |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | > 15800 mg/kg |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|--------------------------------------|----------|---|
| Inhalación | | |
| LC50 | Rata | 76 mg/l, 4 Horas |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 5800 mg/kg |
| | ratón | 3000 mg/kg |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE (CAS 85-68-7) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | Rata | 6700 mg/kg |
| | ratón | 6700 mg/kg |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 13500 mg/kg |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | 17800 mg/kg |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 3500 mg/kg |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | > 8000 mg/kg |
| Inhalación | | |
| LC50 | Rata | 11700 ppm, 4 Horas |
| | ratón | 11000 ppm, 45 Minutos |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 2300 - 3500 mg/kg |
| | ratón | 670 mg/kg |
| N-Butano (CAS 106-97-8) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Inhalación | | |
| LC50 | Rata | 658 mg/l, 4 Horas |
| | ratón | 680 mg/l, 2 Horas |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | > 8000 mg/kg |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | | |
| <u>Agudo</u> | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | 12124 mg/kg 14.1 ml/kg |
| Inhalación | | |
| LC50 | Rata | 26700 ppm, 1 Horas 12200 ppm, 2 Horas 8000 ppm, 4 Horas |
| | ratón | 5320 ppm, 8 Horas 400 ppm, 24 Horas |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|------------------------|----------|-------------------------|
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 2.6 g/kg |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | | |
| Agudo | | |
| Dérmico | | |
| LD50 | conejo | > 43 g/kg |
| Inhalación | | |
| LC50 | Rata | 6350 mg/l, 4 Horas |
| | ratón | 3907 mg/l, 6 Horas |
| Oral | | |
| LD50 | Rata | 3523 - 8600 mg/kg |
| | ratón | 1590 mg/kg |

* Los estimados para el producto pueden basarse en los datos para componentes adicionales que no se muestran.

| | |
|---|--|
| Corrosión/irritación cutáneas | Provoca irritación cutánea. |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Provoca irritación ocular grave. |
| Sensibilidad respiratoria o cutánea | |
| Sensibilización respiratoria | No es un sensibilizante respiratorio. |
| Sensibilización cutánea | No se espera que este producto cause sensibilización cutánea. |
| Mutagenicidad en células germinales | No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico. |
| Carcinogenicidad | Susceptible de provocar cáncer. |
| ACGIH - Carcinógenos | |
| ACETONA (CAS 67-64-1) | A4 No clasificable como carcinogénico humano. |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | A4 No clasificable como carcinogénico humano. |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | A3 Cancerígeno confirmado para los animales con efectos desconocidos para los humanos. |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | A3 Cancerígeno confirmado para los animales con efectos desconocidos para los humanos. |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | A4 No clasificable como carcinogénico humano. |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | A4 No clasificable como carcinogénico humano. |
| Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad | |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE (CAS 85-68-7) | 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | 2B Posiblemente carcinógeno para los seres humanos. |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | 3 No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos. |
| Toxicidad para la reproducción | Se ha demostrado que los componentes de este producto causan defectos de nacimiento y trastornos reproductivos en animales de laboratorio. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única | Puede provocar somnolencia y vértigo. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Peligro por aspiración | No representa un peligro de aspiración. |
| Otras informaciones | No se dispone. |

12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Componentes | Especies | | Resultados de la prueba |
|---|----------|---|------------------------------|
| ACETONA (CAS 67-64-1) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | 10294 - 17704 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Trucha arco iris, trucha Donaldson (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | 4740 - 6330 mg/l, 96 horas |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE (CAS 85-68-7) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | > 0.96 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Shiner perch (<i>Cymatogaster aggregata</i>) | 0.47 - 0.56 mg/l, 96 horas |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | > 1000 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Fúndulo o mummichog (<i>Fundulus heteroclitus</i>) | > 1000 mg/l, 96 horas |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | 1.37 - 4.4 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Piscardo de cabeza gorda (<i>Pimephales promelas</i>) | 7.5 - 11 mg/l, 96 horas |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | 4025 - 6440 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Petota (<i>Cyprinodon variegatus</i>) | > 400 mg/l, 96 horas |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (<i>Daphnia magna</i>) | 5.46 - 9.83 mg/l, 48 horas |
| Pez | LC50 | Salmón coho, salmón plateado (<i>Oncorhynchus kisutch</i>) | 8.11 mg/l, 96 horas |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | | | |
| Acuático/ a | | | |
| Pez | LC50 | Agalla azul (<i>Lepomis macrochirus</i>) | 7.711 - 9.591 mg/l, 96 horas |

* Los estimados para el producto pueden basarse en los datos para componentes adicionales que no se muestran.

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación

Coefficiente de reparto octanol/agua log Kow

| | |
|------------------------|------------|
| 1-Metil-2-pirrolidona | -0.54 |
| ACETONA | -0.24 |
| BUTYL BENZYL PHTHALATE | 4.91 |
| etilbenceno | 3.15 |
| metil etil cetona | 0.29 |
| N-Butano | 2.89 |
| TOLUENO | 2.73 |
| XILENO | 3.12 - 3.2 |

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este componente.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

| | |
|---|--|
| Instrucciones para la eliminación | Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Contenido bajo presión. No punzar, incinerar ni aplastar. No deje que el material entre en el drenaje o en el suministro de agua. No contamine los estanques, ríos o acequias con producto químico ni envases usados. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional. |
| Reglamentos locales sobre la eliminación | Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. |
| Código de residuo peligroso | El Código de Residuo debe ser asignado después de hablar con el usuario, el productor y la compañía de eliminación de residuos. |
| Desechos/Producto no Utilizado | Elimine observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Este material y sus recipientes deben eliminarse de forma segura (véase: Instrucciones para la eliminación). |
| Envases contaminados | Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. No reutilice los recipientes vacíos. |

14. Información relativa al transporte

SCT

| | |
|---|---|
| Número ONU | UN1950 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | AEROSOLES, INFLAMABLES |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.1 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Precauciones especiales para el usuario | Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| Excepciones de embalaje | 306 |
| Embalaje a granel | Ninguno |
| Disposiciones especiales para transporte a granel | N82 |

DOT

| | |
|---|---|
| Número ONU | UN1950 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | AEROSOLES, INFLAMABLES |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.1 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Precauciones especiales para el usuario | Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| Disposiciones especiales | N82 |
| Excepciones de embalaje | 306 |
| Embalaje no a granel | Ninguno |
| Embalaje a granel | Ninguno |

ADR

| | |
|---|------------------------|
| Número ONU | UN1950 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | AEROSOLES, INFLAMABLES |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.1 |

| | |
|---|---|
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.1 |
| No. de riesgo (ADR) | No se dispone. |
| Código de restricción en túneles | No se dispone. |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No. |
| Precauciones especiales para el usuario | Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| RID | |
| Número ONU | UN1950 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | AEROSOLES, INFLAMABLES |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.1 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No. |
| Precauciones especiales para el usuario | Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| ADN | |
| Número ONU | UN1950 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | AEROSOLES, INFLAMABLES |
| Clase(s) relativas al transporte | |
| Class | 2.1 |
| Riesgo secundario | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Grupo de embalaje/envase, cuando aplique | No aplicable. |
| Peligros para el medio ambiente | No. |
| Precauciones especiales para el usuario | Lea las instrucciones de seguridad, la HDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| IATA | |
| UN number | UN1950 |
| UN proper shipping name | Aerosols, Flammable |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 2.1 |
| Subsidiary risk | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Packing group | Not applicable. |
| Environmental hazards | No. |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| Other information | |
| Passenger and cargo aircraft | Allowed. |
| Cargo aircraft only | Allowed. |
| IMDG | |
| UN number | UN1950 |
| UN proper shipping name | Aerosols, Flammable |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 2.1 |

| | |
|---|---|
| Subsidiary risk | - |
| Label(s) | 2.1 |
| Packing group | Not applicable. |
| Environmental hazards | |
| Marine pollutant | No. |
| EmS | Not available. |
| Special precautions for user | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10 | No establecido. |
| ADN; ADR; IATA; IMDG; RID; SCT | |



DOT



15. Información reguladora

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido elaborada en consonancia con la Norma Oficial Mexicana (NOM-018-STPS-2000).

Mexico. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (NOM-018-STPS)

| | |
|-------------------------------------|----------|
| ACETONA (CAS 67-64-1) | listado. |
| DIÓXIDO DE TITANIO (CAS 13463-67-7) | listado. |
| etilbenceno (CAS 100-41-4) | listado. |
| metil etil cetona (CAS 78-93-3) | listado. |
| N-Butano (CAS 106-97-8) | listado. |
| NEGRO DE HUMO (CAS 1333-86-4) | listado. |
| TOLUENO (CAS 108-88-3) | listado. |
| XILENO (CAS 1330-20-7) | listado. |

Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes

No listado.

Reglamentación internacional

Protocolo de Montreal

No aplicable.

Convención de Estocolmo

No aplicable.

Rotterdam Convention

No aplicable.

Protocolo de Kyoto

No aplicable.

Convenio de Basilea

No aplicable.

Inventarios Internacionales

| País(es) o región | Nombre del inventario | Listado (si/no)* |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Australia | Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) | no |
| Canadá | Lista de Sustancias Nacionales (DSL) | Si |
| Canadá | Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL) | no |
| China | Inventario de sustancias químicas existentes en China (Inventory of Existing Chemical Substances in China) | no |
| Europa | Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales (EINECS) | no |
| Europa | Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS) | no |
| Japón | Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS) | no |
| Corea | Lista de sustancias químicas existentes (Existing Chemicals List, ECL) | no |
| Nueva Zelanda | Inventario de Nueva Zelanda | no |
| Filipinas | Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS) | no |
| Estados Unidos y Puerto Rico | Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA) | Si |

*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s)

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de los requisitos del inventario administrado por el(los) país(es) responsable(s).

16. Otras informaciones**Lista de abreviaturas**

No se dispone.

Cláusula de exención de responsabilidad

La información de esta ficha se ha redactado sobre la base del nivel actual de conocimientos y experiencia disponible. La información contenida aquí está basada en datos que se consideran fiables y el fabricante rechaza toda responsabilidad incurrida por el uso o dependencia en la misma. La información brindada se ha concebido únicamente como guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución y no se debe considerar como garantía o especificación de calidad. La información esta relacionada solamente con el material específico diseñado y puede no ser válida para este material usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. Esta información sobre la seguridad no es una licencia para usar este material en la forma que se reivindica por cualquier patente de terceras partes. El usuario por sí solo tiene que determinar en último lugar si un uso que se desee contemplar para este material puede infringir alguna de las patentes, y si se requiere obtener alguna licencia.